

便携应急办公箱OCT-66

中文通信 值得相信



产品概述

OCT-66便携应急办公箱是根据应急通信用户使用特点，将本公司自主研发的**应急电源与打印机、扫描仪**通过技术集成，形成一套在任何时间、任何地点，都能方便的为用户提供打印及扫描等日常办公服务的一体化产品。

与传统打印机及扫描仪相比，便携应急办公箱自带电源系统，适合应急及外界无法提供稳定电源的环境使用，同时箱体内部合理的机械设计能够在工作时不依赖外部办公空间。具有操作简单，应用方便的特点。箱体内部提供存放打印纸、耗材、附属配件的独立空间，无需单独携带及存放，避免丢失，从而实现了办公一体化。

主要功能

- ◆ **集成供电**：内置可充电锂电池，并提供多种供电方式；
- ◆ **打印**：可以通过USB接口连接电脑打印文档；
- ◆ **扫描**：可以通过USB接口连接电脑扫描文档；
- ◆ **存放空间**：上盖里面有放置电源线，打印数据线，扫描数据线等独立空间；箱底内可以放置1包标准A4打印纸及1台13英寸以下的笔记本。



产品特点

- ◆ **使用方便**：箱体内部结构简单实用，打印或扫描时操作方便；
- ◆ **应用多样**：实现打印及扫描等多种应用功能；
- ◆ **持续供电**：内置可充电锂电池和为多种供电设备提供电源，解除用户后顾之忧，保障设备长期野外使用；
- ◆ **轻便耐用**：采用高强度密封万用箱封装，具有良好的环境适应性，适合野外携带使用。



技术参数

物理指标

重量	15Kg
外形尺寸	560×455×265(mm)

电源单元

交流输入	AC110V ~ 260V	
直流输入	DC12V ~ 36V	
直流输出	DC20V	最大电流≥3A
	DC16V	最大电流≥4A
	直供	DC12 ~ 19.5V
	5V	最大电流750mA
电池容量	11000mAh	
电池寿命	充放电500次以上	
通话时间	10小时	
待机时间	150小时	
交流充电	AC110 ~ 240V 12小时	
直流充电	16V/2A 12小时	
手摇发电	手摇发电10分钟 (40转/分钟) 工作5分钟左右	

打印参数

打印速度	黑白: 22ppm, 彩色: 18ppm
最高分辨率	4800×1200dpi
最大打印幅面	A4
进纸容量	最多50页
接口类型	USB2.0
双面打印	手动
系统平台	Windows 2000/XP/XPx64/Vista/Mac OS X v10.3.9/v10.4

扫描参数

最大幅面:	A4
最大分辨率:	600x600dpi
接口类型:	USB2.0
扫描介质:	文件, 票据, 图片
色彩位数:	24位
送稿器容量:	20页
双面扫描:	手动

环境指标

储藏温度	-40°C ~ 85°C
工作温度	-10°C ~ 40°C
密封等级	整体IP67

产品组成

集成电源	标配
HP喷墨打印机	标配
Canon扫描仪	标配
密封万用箱	标配
手摇发电及接口保护	标配
交流电源线	标配
打印数据线	标配
扫描数据线	标配
手机万能充电头	选配



主要配件



集成电源

电池容量: 11000mAh; 电池寿命: 充放电≥500次; 多种电压输出。



HP喷墨打印机

最大打印幅面: A4; 最高分辨率: 4800×1200dpi; 进纸容量: 最多50页。



Canon扫描仪

最大扫描幅面: A4; 最大分辨率: 600x600dpi; 送稿器容量: 最多20页。



密封万用箱

采用最新PP树脂纤维倒模做成, 重量比其他同类型箱轻百分之二十, 同样保持坚固耐用的特性, 有红、橙、绿、蓝、黑多种颜色可选; 可有效保护箱内物件, 提供防水、防潮、防尘、防撞击和防侵蚀的功能, 可负重200公斤, 适用于-40 ~ +80°C环境。